

Come preparare il file

Premessa

i nostri prodotti sono unicamente ed interamente stampati in sublimatico tagliati su tessuto bianco, stampati e poi confezionati; Pertanto il bianco non e' da considerare come colore.

Formato del file

PDF, AI, CDR e SVG (non protetti da password)

(Se scegli di inviare un file vettoriale assicurati che i testi siano convertiti in tracciati o allega il font).

PNG e PSD - Assicurati di mantenere la trasparenza dello sfondo

Le dimensioni del PNG/PSD (non vettoriali) devono essere in scala 1:1 con risoluzione di almeno 180 dpi (la risoluzione ottimale è di 300 dpi).

Informazioni aggiuntive

Per una eventuale piccola correzione nella posizione dei loghi/scritte (in base alla taglia desiderata)

- PNG se composto da più loghi: **INVIARLI IN FILE SEPARATI** (piu' uno esemplificativo per la posizione)

- PSD mantenere le grafiche, loghi e/o scritte su livelli separati !

Il tratto minimo stampabile in negativo è di 0,8 mm.

Non servono segni di rifilo, messa a registro o altro.

I file inviati dovranno essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).

Le immagini inviate in RGB o PANTONE saranno convertite in CMYK con profilo standard.

ASSICURARSI CHE I FILE INVIATI NON SIANO PROTETTI DA COPYRIGHT

(In caso di dubbie immagini o loghi Curvass snc si riserva il diritto di richiedere una liberatoria !)

Esempi:

File corretto con sfondo trasparente



a questo sarà possibile applicare qualsiasi colore di fondo



File JPG e WEBP con sfondo



in questo caso risulterà un tassello di sfondo

